

TD Programmation Fonctionnelle 8

Evaluation paresseuse

1 Booléens paresseux

On définit les types suivants:

```
type booleen = Vrai | Faux
type lazybool = booleen Lazy.t
```

1. Définissez la fonction `ou : lazybool -> lazybool -> lazybool` qui calcule le ou logique de deux Booléens paresseux. La fonction renvoie un Booleen paresseux. Il y a plusieurs approches, on en prendra une dans laquelle le deuxième Booléen n'est pas systématiquement forcé.
2. Combien de ! sont affichés par le code suivant?

```
let vrai = lazy(print_string "!"; Vrai)
let faux = lazy(print_string "!"; Faux)
let _ = Lazy.force (ou (ou faux faux) (ou vrai vrai))
```

Dans la suite du TP, on manipule les flots paresseux définis en cours:

```
type 'a item = Item of 'a * 'a flot
and 'a flot = 'a item Lazy.t
let scons x f : 'a flot = lazy(Item(x, f))
let get_item = function (lazy(Item(hd, tl)) : 'a flot) -> (hd, tl)
```

Tous les flots que vous aurez à définir sont des flots infinis d'entiers.

2 scons

Considérons les deux fonctions suivantes

```
let rec ints_from_strict n = scons n (ints_from_strict (n+1))
let rec ints_from n = lazy(Item (n, (ints_from (n+1))))
```

1. Que se passe-t-il si on réalise l'appel `ints_from_strict 0`?
2. Que se passe-t-il si on réalise l'appel `ints_from 0`?
3. Pourquoi le comportement diffère alors qu'on a remplacé l'appel à `scons` par sa définition?

3 Fonctions utilitaires

1. Définissez les fonctions `shhead` et `stail` qui renvoient la tête et la queue d'un flot.
2. Définissez la fonction `snth` qui renvoie le n-ième élément d'un flot.
3. Définissez la fonction `sfilter` `p s` qui renvoie le flot contenant les éléments de `s` qui vérifient `p`.
4. Définissez la fonction `smap2` telle que `smap2 f s1 s2` renvoie le flot contenant les images élément par élément des flots `s1` et `s2` par la fonction `f`.
5. Déduisez-en les opérateurs `++` et `**` qui additionnent et multiplient deux flots élément par élément.
6. Définissez la fonction `siter` `n f s` qui appelle la fonction `f: int -> unit` sur les `n` premiers éléments de `s`.
7. Définissez la fonction `sprint` `n s` qui affiche les `n` premiers entiers du flot `s`.
Par exemple, `sprint 10 (ints_from 0)` affiche `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...]`

4 Flots par récurrence

À l'aide d'une fonction récursive, définissez les flots suivants:

1. le flot des entiers impairs `[1, 3, 5, 7, ...]`
2. le flot des factorielles `[1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, ...]`
3. le flot des entiers de Fibonacci `[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...]`

5 Flots par point fixe

À l'aide d'une équation de point fixe, définissez les flots suivants:

1. le flot constant à 1 `[1, 1, 1, 1, ...]`
2. le flot des entiers naturels `[1, 2, 3, 4, ...]`
3. le flot des factorielles `[1, 1, 2, 6, 24, 120, ...]`
4. le flot des entiers de Fibonacci `[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...]`

6 Nombres premiers

1. Définissez une fonction `eratosthene` `s` qui réalise le crible d'Eratosthene sur le flot `s`: la tête du flot est préservée, on retire tous ses multiples dans la queue du flot, et on applique récursivement `eratosthene`.
2. Déduisez-en une définition du flot des nombres premiers `[2, 3, 5, 7, 11, ...]`.